

LES ÉQUIPEMENTS FINANCÉS ÉLIGIBLES SONT :

Les lave-vaisselle/verres frontaux UC S, UC M, UC L et UC XL avec osmoseur AT S ou AT M

Les lave-verres de la gamme UC et osmoseurs AT S et M sont conformes aux caractéristiques exigées dans le cahier des charges :

CAHIER DES CHARGES

CONFORMITÉ GAMME UC + AT

3 paniers à verres	✓	oui
Ouverture frontale	✓	oui
Porte à fermeture compensée	✓	La porte des UC est assistée par un à deux ressorts en fonction de la taille de la machine avec des lamelles de maintien porte fermée
Niveau sonore maximal en fonctionnement de 65 dB(A)	✓	La gamme UC fonctionne à environ 55 dB(A)
Dispositif de rinçage contenant une pompe de rinçage, un surpresseur, et une des 3 options suivantes : circuit de rinçage indépendant, vidange avant rinçage, triple filtration	✓	Dispositif de rinçage avec pompe de rinçage de série, surpresseur/ pompe de lavage à débit variable de série + pompe de vidange de série. Triple filtration par Crépine de fond / Tamis de surface / Filtre cylindrique / Filtration cyclonique : médiamat
Pilotage électronique du dosage des produits de lavage et rinçage	✓	Doseur intégré à la machine pour le produit détergent ainsi que le liquide de rinçage. Le réglage de la concentration se fait sur l'écran tactile pour chaque programme.
Dispositif d'accélération du séchage	✓	Nous proposons l'osmose inverse avec les appareils AT S et AT M , qui permet de retirer toute la minéralité de l'eau. Combinée avec le liquide de rinçage, l'eau s'égoutte et s'évapore très rapidement et sans laisser de traces. Le verre est sec environ 2 minutes après l'avoir sorti de la machine, sans avoir être essuyé.

